

Verlegeanleitung

WIPARQUET®
natürlich. gesund. wohnen.

megaloc Fliese ohne integrierte Trittschalldämmung

1

18-23 °C

64-73 °F

48 h

2

3

DIN 18365, EN 1264

CA 0,3 CM % CT 1,8 CM %

4

max. 2 mm / 1 m

5/64 inch / 1 inch

5

max. 1,5 mm

min. 150 kPa

6

max. 1,5 mm / 7/64 inch

min. 150 kPa

7

18-23 °C

64-73 °F

8

10 mm

3/8 inch

> 50 cm

20 inch

> 20 cm

8 inch

9

10

max. 12 m

max. 39 feet

max. 12 m

max. 39 feet

11

max. 29 °C

84 °F

12

10 mm

3/8 inch

10 mm

3/8 inch

13

14

max. 1 mm

3/64 inch

max. 8 mm

5/16 inch

15

min. 10 cm / 4 inch

90°

min. 10 cm / 4 inch

16

10 mm

3/8 inch

17

18

10 mm

3/8 inch

min. 20 cm / 8 inch

1

2

19

1

2

3

1

2

3

20

10 mm

3/8 inch

min. 20 cm / 8 inch

21

22

23

24

25

Cl

26

27

28

29

Written Installation Instructions – Professional Tips – Certificates

Rev. 7.2 / 03.21